MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Fabricant	Type
Mobel Linea s.l.	Rangement

Série	Denomination
tono	TABLES ET BUREAUX

Images

Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105011820

Management System ISO 14006:2011 TÜVRheinland CERTIFIED www.certipedia.com

PEFC PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Fabricant	Type
Mobel Linea s.l.	Rangement

Série	Denomination
tono	TABLES ET BUREAUX

Images

Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105011820

Management System ISO 14006:2011 TÜVRheinland CERTIFIED www.certipedia.com

PEFC PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT: MOBEL LINEA S.L.

TYPE: RANGEMENT

SÉRIE

tono

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION TABLES ET COMPLÉMENTS

Plateaux des bureaux et compléments: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Le degré d'inflammabilité selon la norme DANS 13501-1 est d0. Selon la norme UNE-EN 120 dans une émission de formaldéhydes sa valeur est d'E1. Il dispose aussi d'un certificat PEFC. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage.

Des chants extérieurs en ABS 2mm. d'une épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.
Les finitions sont, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

Il y a la possibilité d'avoir les plateaux en stratifié décoratif. Avec les mêmes finitions.

Compléments: Supportés par des colonnes métalliques ou par des caissons porteurs. Union au plateau à l'aide de différentes platines.

Piétements panneaux mélaminés: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Le degré d'inflammabilité selon la norme DANS 13501-1 est d0. Selon la norme UNE-EN 120 dans une émission de formaldéhydes sa valeur est d'E1. Il dispose aussi d'un certificat PEFC. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage.

Des chants extérieurs en ABS 2mm. d'une épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.
Finition en argenté. Il existe des jeux de piétements normaux et jeu de piétements panneaux larges pour postes compacts. Union au plateau grâce à des excentriques et vis crochet.

Piétements métalliques: Piétement métalliques en acier composé de deux profilés ovales de 40x20, unis entre eux sur la partie inférieure par une base estampée de tôle de 2mm et sur la partie supérieure par un profilé en L de 2mm d'épaisseur. Union entre profilés laminés, base estampée et support supérieure à l'aide de soudure. Finition en peinture epoxi Ral 9006 (argenté). Une baguette extractible pour la montée des câbles est incorporée, avec conduits intérieures pour le câblage; mise en pose et extraction à pression. Extrudé en plastique PVC de couleur Ral 9006 (argenté). Union au plateau grâce aux vis DIN-7985 M6 x 15

Voile de fond: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 80 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Chants extérieurs en ABS 2 mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis. Finition argentée. Il incorpore des orifices passe-câbles. Union aux piétements grâce à des excentriques et vis crochet. Pinces de guidage de câbles (optionnel).

TABLES DE RÉUNION

Plateaux fabriqués en mélamine de 25mm, avec chants de 2mm en ABS. Finitions ROCK. Plateaux en forme rectangulaire et ovale. Structure formée par deux panneaux en mélamine de 25mm et chants de 2 et 0.8mm en ABS fixés au voile de fond en mélamine de 19mm. Finition: argenté.

Rehausses Banques d'accueil: En forme droite ou angle 90°, elles peuvent se poser sur n'importe quelle table. Hauteur total de 110cm (table+rehausse). Plateaux et piétements fabriqués en mélamine de 25mm, avec chant de 2mm en ABS. Parties frontales et étagères fabriquées en mélamine de 19mm, avec chants de 0,8mm en ABS. Finitions ROCK. Union grâce à des excentriques et vis crochet.

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT: MOBEL LINEA S.L.

TYPE: RANGEMENT

SÉRIE

tono

SPÉCIFICATION

CERTIFICATS BUREAUX - TABLES

Réglementation génériques pour les postes de travail:
- UNE EN 527-1:01
- UNE EN 527-2:03
- UNE EN 527-3 :03

Réglementation mélamine:
- Réglementation UNE 89401-2:2008
- d0 selon réglementation européenne 13501-1 et M3 conforme à la réglementation espagnole UNE 23727:1990
- Certificat PEFC (cadena de custodia de productos forestales)
- E1 selon réglementation UNE EN 120
- Type P2

Réglementation peinture:
- Réglementation UNE 89401-2:2008
- Réglementation UNE 11022/1
- Réglementation UNE 11023/1
- Épaisseur revêtement (µm) UNE EN ISO 2808: 60
- Dégât mécanique grattage superficiel UNE 11019/6: 5
- Dégât mécanique grattage substrat UNE 11019/6: 5
- Dégât mécanique impact UNE 11019/6: 5
- Dégât mécanique coupé en croix UNE 11019/6: 5
- Brillant 20° UNE 11019/1: 33,7 %
- Brillant 60° UNE 11019/1: 73,0 %
- Brillant 85° UNE 11019/1: 91,2 %
- Essai de corrosion (au brouillard salin) UNE EN 112017: correct
- Il n'inclut pas de matière première qu'il contient VOC'S

Réglementation métal:
- DIN EN 10162
- EN 10021

Réglementation d'entreprise:
- ISO 9001 – 14001
- ISO 14006 : 2011

FINITIONS EN MÉLAMINE

Blanc **Gris** **Hêtre** **Argent**

Chêne Moyen **Poirier** **Wengué**

Acacia Clair **Acacia Foncé** **Zebrano**

FINITIONS EN MÉTAL

Argent (RAL 9006)